

Afwerkingsset voor 5-polige telefooncontactdoos, gold coated


221-69001



Centraalplaat voor de telefooncontactdoos is 5 polig en Belgacom gekeurd.
Afwerkingskleur: gold coated.

Technische kenmerken

Afwerkingsset voor 5-polige telefooncontactdoos, gold coated.



- Functie: centraalplaat voor vijfpolige telefooncontactdoos
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Afwerkingskleur: gold coated
- Kleur RAL (bij benadering): 1000
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3020-Y
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Aantal lenzen: 0
- Bevestigingswijze: opklikken
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE