

Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V, gold coated

Afwerkingsset voor een drukknop met zes potentiaalvrije bedieningsknoppen van 24 V om verschillende lichtpunten te bedienen in één of meerdere ruimtes.
Afwerkingskleur: gold coated.



Technische kenmerken

Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop 24 V, gold coated.

- Functie: de 3 toetsen (1 per 2 drukknoppen) worden op de zesvoudige potentiaalvrije drukknop geduwd en vastgegrepen door de snaphaken op de sokkel van de potentiaalvrije drukknop. Elke toets is achteraan ook voorzien van twee beentjes die bij een druk op de toets op de drukknoppen van de sokkel drukken
- Aantal knoppen: 6
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: gold coated
- Kleur RAL (bij benadering): 1000
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3020-Y
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Tekstveld: de centraalplaat wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen: een zichtbaar deel en een bevestigingsdeel. De centraalplaat heeft geen tekstveld
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE