

Afwerkingsset voor stopcontact met penaarde en beschermingsafsluiters, voor Niko Rocker en Niko Toggle, gold coated


221-74001



4 jaar
garantie

Afwerkingsset voor een stopcontact met penaarde en beschermingsafsluiters. Deze centraalplaat dient gebruikt te worden in combinatie met een stopcontact met inbouwdiepte van 28,5 mm en een afdekplaat voor een stopcontact voor Niko Rocker of Niko Toggle. De afwerkingsset heeft een zwarte schroef en zwarte beschermingsafsluiters die perfect passen bij de rest van de afwerkingsset. Afwerkingskleur: gold coated.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Zwarte schroef en beschermingsafsluiters die bij de vormgeving van de afdekplaat passen
- Ontworpen om op de standaardsokkel voor stopcontacten te passen
- Belgisch design & vakmanschap
- Bewezen Niko kwaliteit



Technische kenmerken

Afwerkingsset voor stopcontact met penaarde en beschermingsafsluiters, voor Niko Rocker en Niko Toggle, gold coated.

De centraalplaat is omringd door een vlakke boord die op de 4 hoeken voorzien is van een rechthoekige opening, waarin zich telkens een multipositionele snaphaak bevindt. De opbouw van de centraalplaat zorgt ervoor dat bij onzorgvuldig pleisterwerk de afdekplaat steeds vlak tegen de muur bevestigd kan worden dankzij de snaphaken. Dit werkt in twee richtingen: als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, vangen de multipositionele snaphaken een speling tussen 1 à 1,2 mm op; als de inbouwdoos te diep in het pleisterwerk verzonken is, dan kunnen de snaphaken een speling tot 1,8 mm opvangen. De vlakke boord rondom de centraalplaat bevat eveneens 4 ronde openingen die ervoor zorgen dat de afdekplaat correct gepositioneerd kan worden ten opzichte van de centraalplaat. Na montage van het geheel (afdekplaat, afwerkingsset en mechanisme) zijn er, dankzij de vlakke boord aan de centraalplaat, geen metalen delen zichtbaar.

- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Afwerkingskleur: gold coated
- Kleur RAL (bij benadering): 7022
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 7502-R

- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: schroef de centraalplaat los
- Beschermingsafsluiters: voorzien van beschermingsafsluiters. Deze laten het contact toe na gelijktijdige introductie van de pennen van een stekker, maar verhinderen het maken van contact als slechts 1 pen wordt ingebracht of als de twee pennen van een stekker niet gelijktijdig worden ingebracht
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking met vlakke boord: 56 x 56 mm (HxB), afmetingen afwerking zichtbaar gedeelte: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 55.8 mm x 55.8 mm x 18.7 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE