

Afwerkingsset met doorschijnende ring zonder symbool voor drukknop 6 A met amberkleurige led met E10-lampvoet, gold coated


221-64006



Centraalplaat met doorschijnende ring voor drukknop. De zijring laat toe dat de amberkleurige led aangeeft wanneer het licht geactiveerd is. Het kan ook als een soort signaallamp gebruikt worden. Afwerkingskleur: gold coated.

Technische kenmerken

Afwerkingsset met doorschijnende ring zonder symbool voor drukknop 6 A met amberkleurige led met E10-lampvoet, gold coated.



- Functie: deze centraalplaat wordt op de sokkel van de 6A-drukknop geklikt
- Aantal knoppen: 1
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Bedieningswijze: drukknop
- Afwerkingskleur: gold coated
- Kleur RAL (bij benadering): 1000
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3020-Y
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Aantal lenzen: 1
- Lens: de toets heeft een doorschijnende rand waarlangs het licht verspreid wordt als de drukknop verlicht is. De zijring laat toe dat de led aangeeft wanneer het licht geactiveerd is. Het kan ook als een soort signaal lamp gebruikt worden
- Lensafmetingen: 39 x 39 mm
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.7 mm x 44.7 mm x 11 mm

- Markering: CE