

### 3 VOLT KOOLMONOXIDEMELDER R200C-1



#### R200C-1 KOOLMONOXIDEMELDER 10 JAAR INCL. 3V LITHIUM BATTERIJ AUTONOOM

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elektrochemische detectie</b>                                                                                   |
| <b>Voeding:</b> vaste 3V DC Lithium batterij, niet uitwisselbaar                                                   |
| <b>Onderhoudsvrij functioneren, batterijvervanging niet nodig</b>                                                  |
| <b>Werking omgevingsconditie:</b>                                                                                  |
| <b>Temperatuur:</b> -10° C tot + 40° C                                                                             |
| <b>Vochtigheid:</b> 25-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend)                                              |
| <b>Opslag/transport omgevingscondities:</b>                                                                        |
| <b>Temperatuur:</b> -15° C tot + 45° C                                                                             |
| <b>Vochtigheid:</b> 25-95 % relatieve vochtigheid (niet condenserend)                                              |
| <b>Beschermingsgraad IP44 ➤ Geschikt voor badkamercondities</b>                                                    |
| <b>Het complete oppervlak is de knop Test/Silence</b>                                                              |
| <b>Alarm dempen voor 10 minuten: druk 3 seconden op de testknop</b>                                                |
| <b>Foutmelding stilzetten voor 9 uur: druk 3 seconden op de testknop</b>                                           |
| <b>Hoorbare melding: geluidssterkte bij alarm: &gt;85dB op 3 meter afstand</b>                                     |
| <b>Visuele melding: grote tekst 'ALARM', knippert in rood voor doven en slechthorenden</b>                         |
| <b>Alarmgeheugen van 48 uur</b>                                                                                    |
| <b>Signaal bij einde levensduur</b>                                                                                |
| <b>Automatisch dimmen van het groene lampje 'Voeding' bij gering omgevingslicht</b>                                |
| <b>Sabotage vergrendelingsfunctie (optioneel)</b>                                                                  |
| <b>Certificering:</b>                                                                                              |
| EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 EN 50270:2015, EN 62368-1:2020 +A11:2020, EN IEC 63000:2018, NF, Kitemark, B-mark |
| <b>Geschikt voor gebruik in woonhuizen, (sta)caravans, campers en boten</b>                                        |
| <b>Eenvoudige installatie, geleverd incl. schroeven/pluggen</b>                                                    |
| <b>Afmeting: 95 x 95 x 25 mm Gewicht: 120 gram Kleur: gebroken wit</b>                                             |
| <b>Verpakking: per stuk in gift-box 120 x 35 x 160 mm met Euroloch, 40 stuks per omdoos</b>                        |
| <b>Gebruikshandleiding: EN, DE, NL, FR, ES, IT, PT en SE in verpakking</b>                                         |
| <b>Garantie en productleven: 10 jaar</b>                                                                           |
| <b>EAN-code: 3 603940 006476</b>                                                                                   |