

HSS-STAPPENBOOR, 12 STAPPEN

Artikelnummer: 201209

HSS-trapboor, speciaal voor kabelschroefkoppelingen voor elektromontage, perfect ronde en cilindervormige gaten in verschillende diameters, centreren, aanboren, openboren en ontbramen in Ãn arbeidsstap, geschikt voor hand- en kolomboor-machines voor professioneel en industrieel gebruik, voor platen, profielen en buizen van staal, messing, koper, aluminium, V2A-staal, kunststof, hout, enz. tot een dikte van 3 mm. Opnameschacht met een diameter van 12 mm, de harde met TiN (titaannitride) gecoate oppervlakken zijn extreem hard en glad. Hogere snij snelheid voor sneller werken, minder slijtage en een 5 tot 10 keer langere levensduur



Lengte (mm)	85 mm
Breedte (mm)	46 mm
Hoogte (mm)	165 mm
Gewicht (kg)	0,25 kg

Kenmerk	Waarde
Max. paneeldikte	3 mm
Aantal snijkanten	3
Met koelkanaal	Nee
Diameter schacht	12 mm
Snijrichting	rechts
Snijmateriaal	HSS
Middelpunt	Ja
Spiraelvormige groef	Nee
Hardmetalen ontwerp	Ja
Met randverbreker	Ja
Aantal boorstappen	12
Max. Boordiameter	40.5 mm
Vervangbaar middelpunt	Ja
Meeteenheid	ISO
Min. boordiameter	8 mm

GTIN: 4021104012092

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener StraÙe 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de