



Ref.05606 iLOFT opbouw MONITOR VDS

■ OMSCHRIJVING

Videofonie KLEUR monitor. TFT scherm 3.5".

- Aangewezen kabels voor installatie: UTP CAT5 / 5 draads / 3 draads + Coax (video).

Laat installaties toe tot 199 belknoppen, 2 hoofdingangen en 1 conciërge post.

Maximum afstand vanaf eerste belpaneel tot verste monitor: 200 m.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Scherm TFT 3.5".

Resolutie: 480 (H) x 234 (V) lijnen.

Opbouw Monitor afmetingen: 131 (breedte) x 197 (hoogte) x 58 (diepte) mm, steekt 13 mm uit van de muur bij inbouw.

FERMAX inbouw doos afmetingen: 108 (breedte) x 158 (hoogte) x 45 (diepte) mm

Standard flush-fit box dimensions (10x10x5 cm): 114 (breedte) x 174 (hoogte) x 50 (diepte) mm.

Opbouw Monitor afmetingen: 131 (breedte) x 197 (hoogte) x 35,2 (diepte) mm

Voeding: 18 Vdc

rukknoppen voor deur ontsluiting en voor oproep naar conciërge.

rukknop voor oproep beeld en 2de camera.

rukknop voor het starten en beëindigen van de communicatie.

beloproep : max. 98 dB (volume regeling)

Kleur, lichtsterkte en contrast regeling.

Verschillende beltonen naar keuze.

Met 2 drukknoppen voor extra functies (vrij te kiezen).

Gespreks geheim.

Volledig handenvrij gebruik; eens het gesprek is geactiveerd is de communicatie volledig simultaan in beide richtingen (full duplex).

