



MODEL : SK4

Codeklavier 2 relais/1200 gebruikers, met badgelezer.

- Waterdicht en vandaalbestendig klavier IP66.
 - Smalle behuizing uit gegalvaniseerde zinklegering.
 - Metalen drukknoppen met blauwe achtergrondverlichting.
 - Lengte van de code 4 - 6 cijfers
 - Incl.proximity lezer EM 125 KHz, leesafstand 3-6 cm.
 - Relais 1 voor 1100 gebruikers en relais 2 voor 100 gebruikers.
 - Werking: code, kaart of code+kaart.
 - Rode/groene LED indicatie voor toegang.
- + 2 MASTER kaarten
(snel toevoegen/wissen van kaarten).



TECHNISCHE KENMERKEN :

Aantal gebruikers 1e sturing:	1100
Aantal gebruikers 2e sturing:	100
Voedingsspanning:	12 ~ 28VDC of 12 ~ 28VAC
Ruststroom:	< 55mA (80mA bij het schakelen)
Lengte van de code:	4 tot 6 cijfers per gebruiker
Proximity technologie:	125 KHz EM
Leesafstand:	3-6 cm (afh. van type badge)
Sturing:	2x relaiscontact C, NO, NG (max.3A-24V), 1-99 sec. puls of toggle
I/O:	2x ingang voor "exit" knop, 1x ingang deurcontact, 1 alarmuitgang (open collector). Indien de 2e sturing niet wordt gebruikt, kan deze dienst doen als deurbel als er op het # wordt gedrukt van het klavier.
Indicatie:	LED: rood (standby), LED: groen (toegang), oranje (programmatie) + buzzer. 12 verlichte toetsen (blauwe LED backlight)
Materiaal:	Gegalvaniseerde zinklegering, poedercoating afwerking
Bescherming:	IP66, anti tamper via LDR (incl auditief alarm), 1x torx schroef met pin
Temperatuur/rel.vochtigheid:	-40°C ~ +60°C, 10 ~ 90% niet gecondenseerd
Afmetingen:	(H) 130 x (B) 56 x (D) 23 mm. 90 cm kabel
Gewicht:	500 gram